

## Biztonsági adatlap 91/155/EWG szerint

<b>1. <u>Anyag/ elkészítési és cégmegjelölés</u></b>	
<b>Kereskedelmi megnevezés:</b>	<b>Realtray LC</b>
<b>Gyártó/szállító:</b>	S&C Polymer GmbH, D-25335 Elmshorn
<b>Forgalmazó cég:</b>	Realtrade Kft. 1102 Budapest, Hölgy u.9/B.
<b>Információt nyújtó terület:</b>	Dr. Jürgen Engelbrecht ++49 4121 483-0
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható száma:	
+36 (80) 201199	
<b>2. <u>Összetétel:</u></b>	
<b>Kémiai jellemzés:</b>	Akrilsavészter bázisú és üvegtöltésű fényrekö- tő ideiglenes kanálanyag.
<b>Veszélyes alkotórészek:</b>	Acrilsavészterek
<b><u>Index-szám.:</u></b>	<b><u>Megnevezés</u></b>
607-133-00-9	Xi, R36/37/38 Acrilsavészterek
<b>3. <u>Veszélyesség szerinti besorolás</u></b>	
<b>Veszélyességi megjelölés:</b>	Irritálja a szemet, a bőrt és a légzőszerveket.
<b>Az emberek és a környezet veszélyez- tettségére vonatkozó különleges infor- mációk:</b>	
<b>Osztályozási rendszer:</b>	Az osztályozás megfelel az aktuális EG listá- nak, kiegészítve szakirodalmi illetve a cégek által megadott adatokkal.
<b>4. <u>Elsősegélynyújtás:</u></b>	
<b>Általános tudnivalók:</b>	
<b>Bőrrel való érintkezéskor:</b>	A bőrfelületet alaposan mossa meg szappannal és bő vízzel.
<b>Belélegzéskor:</b>	Nem megadott.
<b>Szemmel való érintkezéskor:</b>	Bő vízzel mossa meg a szemét és forduljon or- vosához.
<b>Lenyeléskor:</b>	Azonnal forduljon orvosához.
<b>5. <u>Tűzveszélyesség:</u></b>	
<b>Megfelelő tűzoltószerek:</b>	Por, oltópor, szénsavak, vízszugár.
<b>Különleges védőfelszerelés:</b>	

## Biztonsági adatlap

### 91/155/EWG szerint

#### 6. Óvintézkedések baleset esetén:

**Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:**

Nem megkövetelt.

**Környezetvédelmi intézkedések:**

Ne hagyja, hogy az anyag a csatornába kerüljön.

**Tisztítási/ eltávolítási eljárások:**

Ha az anyag hő hatására még nem kötött meg, akkor az így keletkező foltok tisztítása a következő: izopropanolban vagy ecetsavetilészerrel megmártott törlőkendővel tisztítsa ki a keletkezett foltokat.

Hő hatására megkötött anyag esetében (akrilsavészter- polimerizát): hasonlóan végezze el a tisztítást, mintha műanyagról lenne szó.

#### 7. Kezelés és tárolás:

**Kezelés:**

Kemikáliákra vonatkozó szokásos eljárásokat kell alkalmazni.

**Információk a biztonságos kezeléshez:**

Külön megadott utasítás nincs.

**Tűz és robbanásvédelmi információk:**

**Raktározás:**

Tárolja a terméket száraz, hűvös helyen, fénytől óvja!

**A raktárhelyiséggel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**

**Egyéb raktározásra vonatkozó utasítás:**

**Raktározási feltételek kiegészítése:**

**Raktározási osztály:**

**VBF-osztály:**

#### 8. Egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

A termék nem tartalmaz munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező releváns anyagmennyiséget.

**Személyes védőfelszerelés:**

**Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Szemmel, bőrrel való érintkezést akadályozza meg, tartsa be az általános higiéniai előírásokat

**Légzésvédelem:**

Nem megkövetelt.

**Kézvédelem:**

Használjon védőkesztyűt!

**Szemvédelem:**

Használjon védőszemüveget!

## Biztonsági adatlap

### 91/155/EWG szerint

<b>9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:</b>	
<b>Általános adatok:</b>	
<b>Forma:</b>	Gyúrható massa
<b>Szín:</b>	különböző
<b>Szag:</b>	Az akrilsavészter enyhén érezhető.
<b>Állpotváltozások:</b>	
<b>Olvadáspont, olvadási tartomány:</b>	Nem megadott.
<b>Forráspont, forrási tartomány:</b>	Nem megadott.
<b>Lobbanáspont:</b>	> 150 °C DIN 51758
<b>Öngyulladás:</b>	Nem meghatározott.
<b>Robbanási határok:</b>	Nem illanó.
<b>Sűrűség:</b>	1,84 (20°C) g/cm <sup>3</sup>
<b>Gőznyomás:</b>	Nem megadott.
<b>Viszkozitás:</b>	Gyúrható viszkozitású
<b>pH-érték:</b>	semleges
<b>Oldhatóság, keverhetőség az alábbiakkal:</b>	Részt oldódik izopropanolban, ecetsavészterekben oldódik.
<b>Víz:</b>	Nem oldódik.
<b>Oldószertartalom:</b>	Nincs.
<b>Szerves oldószerek:</b>	---
<b>Víz:</b>	---
<b>Szárazanyagtartalom:</b>	Nem megadott.
<b>10. Stabilitás és reakciókészség:</b>	
	Közvetlen napfényben, erős napsugárzásban nem stabil.
<b>Termikus bomlást kerülendő feltételek:</b>	Meleg, napfény erős sugárzása.
<b>Veszélyes bomlástermékek:</b>	Meghatározott használat során nincs.
<b>11. Toxikológiai adatok:</b>	
<b>Akut toxicitás:</b>	Lenyeléskor: > 60 000 mg/kg
<b>Elsődleges irritáló hatás:</b>	
<b>Bőrrel való érintkezéskor:</b>	Nem irritáló hatású.
<b>Szemmel való érintkezéskor:</b>	Irritáló hatású.
<b>További toxikológiai információk:</b>	Huzamosabb ideig történő használat során, a terméknek nincs egészségre károsító hatása.

## Biztonsági adatlap

### 91/155/EWG szerint

<b>12. Ökotoxicitás:</b>	
<b>Általános adatok:</b>	
Leépítési fok:	Nem meghatározott.
További adatok:	Nem meg kötött állapotban ne hagyjuk, hogy a termék a csatornába kerüljön.
<b>Vízveszélyeztetettségi osztály:</b>	2 (saját besorolás)
<b>13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás</b>	
<b>Javaslat:</b>	A még meg nem kötött anyag ártalmatlanítására a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell külön tárolóegységről. 55373 (egyéb nem halogénezett oldószer)
<b>Tisztítatlan csomagolások:</b>	
<b>Javaslat:</b>	
<b>14. Szállításra vonatkozó előírások</b>	
Közúti javítás ADR/RID und GGVS/GGVE (Németország) Tengeri szállítás IMDG/GGVSee Légi szállítás ICAO-TI und IATA-DGR	
<b>15. Előírások:</b>	
<b>EWG-irányelvek szerinti megjelölés</b>	
<b>GEfStoffV/EG szerint:</b>	megjelölésköteles(akrilsavészterek) Xi irritáló hatású
<b>Veszélyességi szimbólumok:</b>	R 36/37/38 Irritálja a szemet, a légzőszerveket a bőrt
<b>Veszélyességi mondatok (R-mondatok)</b>	S 26 Szemmel való érintkezéskor alaposan mossa meg a szemét és forduljon orvosához S 28 Bőrrel való érintkezéskor mossa meg vízzel alaposan a bőrfelületet, használjon szappant is, s forduljon orvosához.
<b>Biztonsági tanácsok (S-Sätze)</b>	
<b>Nemzetközi előírások:</b>	nincsenek
<b>VbF szerinti osztályozás:</b>	nem megadott
<b>16. Egyéb megjelölés:</b>	
	Az adatok az ismeretek és tapasztalatok mai állását tükrözik. A biztonsági adatlapban szereplő adatok jogi ellátásra nem jogosítanak.
<b>Kapcsolattartó személy:</b>	Dr. Jürgen Engelbrecht, Tel: 04121/483-0